

# 標準仕様

室外機 給湯・冷暖房用 標準仕様

(50/60Hz)

要目	機種		1MW508XV		2MW688XV	
	能力	冷房能力 (kW)	26ページの冷暖房能力表をご参照ください。			26ページの冷暖房能力表をご参照ください。
消費電力	暖房能力 (kW)					
電 源	冷 房 (kW)					
	暖 房 (kW)					
圧縮機	電 源	単相200V				
	型 式	全密閉スクロール式				
ファン	電動機出力 (W)	1,380				
	型 式	プロペラファン				
冷 媒	電動機出力 (W)	32	39			
	型 式	R22				
冷 媒 充 填 量 (kg)		2.0	2.6			
商 品 質 量 (kg)		64		72		
運 転 音 2 (dB)		46(47)				
冷 媒 配 管	貯湯タンク	A室	貯湯タンク	A室	B室	
	液側冷媒配管	6.4	6.4	6.4	6.4	
	ガス側冷媒配管	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
	冷媒配管の断熱	液・ガス管共断熱要				

1 能力、消費電力は室内機の組合せにより異なりますので詳しくは販売店にご相談ください。  
2 運転音( )は暖房運転時の値を示します。

浴室暖房・乾燥ユニット ペアタイプ 標準仕様

(50/60Hz)

要目	機種		BKS103V	
			室内ユニット	室外ユニット
外形寸法 (高さ×幅×奥行)(mm)			BKF103V	BKR103V
			フロントパネル 本体	25×600×465 220×580×445
乾燥方式	温風乾燥			
乾燥時間(時間)	2時間 1			
電 源	単相200V			
電動機出力 (W)	循環ファン	25	—	
	換気ファン	5	—	
	圧縮機	—	750	
	室外機ファン	—	22	
循環風量 (m³/min)	乾燥時	6.6/7.0	—	
	暖房時	4.6/4.2	—	
換気風量 (m³/min)		1.0/1.1		
暖房能力 (kW)		2.5/2.5		
商 品 質 量 (kg)		17	33	
タイマー(時間)		6時間		
冷媒配管	液側冷媒配管	6.4(異径管継手付属)		
	ガス側冷媒配管	12.7(異径管継手付属)		
	冷媒配管の断熱	液・ガス管共断熱要		

1.乾燥条件:綿半袖シャツ厚地17枚(約2kg) 外気温7℃ 室温21℃

貯湯ユニット標準仕様

(50/60Hz)

要目	機種		水道直結形	
			TUHB448PV	
性能	貯湯量(ℓ)	440		
	沸き上がり温度(℃)	45~85		
	最高使用水頭(m)	10		
減圧弁セット値(kg/cm²)	0.85			
ポンプ定格消費電力(W)	30/36			
電気ヒーター(kW)	4.4			
商品質量(kg)	131(満水時571)			
給湯時運転音(dB)	25			
接 続 配 管	給水管	Rc3/4(PT3/4メネジ)		
	給湯管	Rc3/4(PT3/4メネジ)		
	排水管	60パイプ用ゴム継手		
冷 媒 配 管	液側冷媒配管	6.4		
	ガス側冷媒配管	12.7		
	冷媒配管の断熱	液・ガス管共断熱要		
全自動保温機能	加熱能力(kW)	4.0		
	温度調整範囲(℃)	36~48		
	設定	7段階		
	循環水量(ℓ/min)	10		
	循環ポンプ消費電力(W)	92/128		
	接 続 配 管	循環入口	R3/4(PT3/4オネジ)	
		循環出口	R3/4(PT3/4オネジ)	

SUS缶体(YUS190)です。  
電源は、時間帯別電灯料金を使用してください。  
1 外気温7℃、湯温40℃の時、風呂保温単独運転の場合です。

室内機標準仕様(電源は全て室外機から供給されます)

形状	機種	要目		ファン電動機出力 (W)	質 量 (kg)	
		暖房 運転音 (dB)	冷房 運転音 (dB)			
天井埋込 カセット ビルトイン形	シングルフロータイプ	C22ACV	38	35	16	12
		C28ACV	37	35	26	12
		C32ACV	38	37	26	12
		C40ACV	39	39	26	12
		C50ACV	45	45	26	12
		C40AGV	39	37	8×2	17
天井埋込 カセット ビルトイン形	ダブルフロータイプ	C50AGV	41	39	8×2	17
		C286JXV	43	41	46	23
		C326JXV	45	43	46	23
		C406JXV	45	44	46	23
		C506JXV	44	43	55	32
		壁埋込形	C22AMV	36	35	16
C28AMV	38		36	16	10	
C32AMV	41		38	16	10	
C40AMV	42		40	16	10	
C50AMV	42		42	25	22	
フリー ビルトイン形	C28ALV	42	41	46	20	
	C32ALV	44	43	46	20	
	C40ALV	46	45	46	20	
壁 掛 形	C22ATV	38	38	17	7.5	
	C28ATV	38	38	17	7.5	
	C32ATV	39	39	17	7.5	
	C40ATV	42	42	35	11	
	C50ATV	42	42	35	11	
床 置 形	C28AV	38	37	14×2	13	
	C32AV	39	38	14×2	13	
	C40AV	41	40	14×2	13	
	C50AV	43	43	14×2	13	